

KegaTherm Deurromp

KEGRO | DEUREN

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaTherm Deurromp		
Aanvulling extensie	38	54	70

Deursoort: Vlakke houten buitendeurromp

DEUROPBOUW

Deurvulling: BioBased PUR geïnjecteerd, dichtheid 85kg/m³ en $\lambda=0,028$ W/m²K

Dekplaat: Tricoya toplaag

Randhout: Geoptimaliseerd hardhout met extra brede stabiliserende sluitstijl ca. 115 mm breed, overige zijden ca. 75 mm breed

Stabilisatie: Lijnvormige stabilisatievoorziening in het frame

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deurdiktes	38 mm	54 mm	70 mm
Deurbreedte*	≤1030 mm	≤1210 mm	≤1210 mm
Deurhoogte*	≤2435 mm	≤2435 mm	≤2435 mm
Glas- of roosteropening(en)	Voordeurmodellen met één of meerdere glasopening(en) mogelijk.		
Kantafwerking	Stomp	Enkele kaderprofilering, dubbele kaderdichting	
Kozijnsoort	Houten kozijnen		
Design sierlijsten	Zelf toe te voegen		
Design groeven	Conform model		
Afwerking verf	Geen afwerking op losse KegaTherm Deurromp.		
Verfkleuren	N.v.t.		
Afwerking HPL	N.v.t.		
Afwerking finer	N.v.t.		

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaTherm Deurromp		
Aanvulling extensie	38	54	67
 Duurzaamheid	Verkrijgbaar met FSC mix >70%		
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee	Nee	Nee
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB
 Rookwerendheid	NPD	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 940x2335	U-waarde deurblad 1,33 W/m²K	U-waarde deurblad 0,97 W/m²K	U-waarde deurblad 0,78 W/m²K
U-waarde is sterk afhankelijk van deurdikte, deurafmeting, model en toegepaste glastype. Met de tabel en de formule op deurenmaat.nl kunt u de specifieke waarde van uw (beglase)deurblad berekenen.			
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1030 x 2200**	2C	2C	2C
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1030 x 2435**	NPD	2C	2C
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1210 x 2435**	NPD	1C	1C
 Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096)		
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad klasse 4	Deurblad klasse 4	Deurblad klasse 4
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	NPD	> klasse 3	> klasse 3
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse >7A (>300pa)		
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	NPD	NPD	NPD
Gewicht per m²	16 kg/m²	19 kg/m²	22 kg/m²
 Geschikt voor KOMO BRL0803***	Ja	Ja	Ja
 GND ZKII / ZKIII	Nee	Nee	Nee

* Afwijkende maten op aanvraag. Let op: op 38 mm deuren > 2205 mm wordt geen garantie op vormstabiliteit afgegeven

** Voor meer informatie over de vormstabiliteitsklasse zie Kegro Fabrieksgarantie buitendeuren op www.kegro.nl/downloads

*** Verwerker van het KegaTherm deurblad dient in het bezit te zijn van het BRL0803 certificaat voor "vlakke houten buitendeuren"



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Kegro Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl